








**RUDOLF PATZER**  
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.17  
**BRUTTOPREISE**  
 gültig ab  
 1. April 2018

## SCHLAMM- UND LUFTABSCHIEDER

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5510 	Caleffi Discal		
	Mikroblasenabscheider	3/4"	96,12
	Messing-Gehäuse	1"	114,49
	Betriebsdruck max. 10 bar	5/4"	135,35
	Betriebstemperatur max. 110°C	6/4"	152,75
		2"	203,18
CA5462 	Caleffi Dirtcal		
	Schlammabscheider	3/4"	117,50
	Messing-Gehäuse	1"	117,50
	Betriebsdruck max. 10 bar	5/4"	149,98
	Betriebstemperatur max. 110°C	6/4"	149,98
Glykolgehalt max. 50%	2"	193,05	
Partikel-Abscheideleistung bis zu 5µm			
CA5453 	Caleffi Dirtmag		
	Schlammabscheider mit Magnet	3/4"	137,70
Gehäuse Technopolymer-Kunststoff	1"	147,80	
Betriebsdruck max. 3 bar			
Betriebstemperatur max. 90°C			
horizontal und vertikal einsetzbar			
Innengewinde			
CA5453 	Isolierung		
	für Schlammabscheider		auf Anfrage
CA5453 	Caleffi DirtmagPlus		
	Schlammabscheider mit Magnet	3/4"	227,93
und Schmutzfänger	1"	232,58	
Gehäuse Technopolymer-Kunststoff			
Betriebsdruck max. 3 bar			
Betriebstemperatur max. 90°C			
horizontal und vertikal einsetzbar			
Kugelhähne m. Überwurfmutter und IG			







RUDOLF PATZER  
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.18  
BRUTTOPREISE  
gültig ab  
1. April 2018

## SCHLAMMABSCHEIDER mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5451 	<b>DirtmagSlim</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang 3/4IG	3/4"	150,63
CA5451 	<b>DirtmagSlim</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Klemmringverschr. 22 mm	3/4"x22	138,73
CA5452 	<b>DirtmagSlim</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Excenterverschraubung 3/4AG Ausgang 3/4IG	3/4"	151,10
CA5452VA 	<b>DirtmagSlim Version Vallant AP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Klemmringverschr. 22 mm Ausgang Excenterverschraubung 3/4IG	3/4"	177,20

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.







**RUDOLF PATZER**  
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.19  
**BRUTTOPREISE**  
gültig ab  
1. April 2018

## **SCHLAMMABSCHIEDER**

**mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten**

**RG 102**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5454VU 	<b>DirtmagSlim Version Vaillant UP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Excenterverschraubung 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4IG	3/4"	190,28
CA5455WU 	<b>DirtmagSlim Version Wolf UP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	191,89
CA5455JU 	<b>DirtmagSlim Version Junkers UP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	193,84
CA5455BU 	<b>DirtmagSlim Version Brötje UP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	197,69

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.






RUDOLF PATZER  
1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.20  
BRUTTOPREISE  
gültig ab  
1. April 2018

## SCHLAMMABSCHIEDER mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA-F401 	Verschraubung für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	14,72
CA-F515 	Excenter-Verschraubung für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	37,77
CA-F439 	Verschraubung für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	18,46

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.






**RUDOLF PATZER**  
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
 GEGRÜNDET 1886

Gruppe 10.23  
 BRUTTOPREISE  
 gültig ab  
 1. April 2018

## SPIROTECH

RG 043

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in Euro
<b>SPIROTOP</b> 	SpiroTop Groentlfter hohe Entlftungskapazitt Messing-Gehuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	1/2"	53,36
<b>SPIROTOP-SOLAR</b>	SpiroTop Groentlfter fr Solaranlagen hohe Entlftungskapazitt Messing-Gehuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 180°C	1/2"	80,03
<b>SPIROVENT</b> 	SpiroVent Luftabscheider entfernen zirkulierende Luftblasen und eingeschlossene Luft Messing-Gehuse, horizontal Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	22 mm 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	72,02 69,37 74,70 104,04 121,38 398,33
<b>SPIROVENT ..V</b> 	SpiroVent Luftabscheider Messing-Gehuse, vertikal Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	22 mm 3/4" 1"	111,90 103,96 104,68
<b>SPIROTRAP MB3-</b>	SpiroTrap Schlammabscheider mit externem Magneten Betriebsdruck max. 6 bar Betriebstemperatur max. 110°C	22 mm 28 mm 3/4" 1"	122,76 134,60 118,45 130,29
<b>MBL-</b>	SpiroTrap Schlammabscheider mit externem Magneten Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	5/4" 6/4" 2"	188,44 209,98 409,19

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.