








**RUDOLF PATZER**  
 1010 WIEN, EBENDORFERSTR.3  
 Beretta Gasgeräte u. Luftwärmepumpe







Gruppe 10.01  
**BRUTTOPREISE**  
 gültig ab  
 1. Jänner 2020






## HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
D06F 	Druckminderer mit Einstellskala, mit Sieb und Klarsichtsiebtaße für Wasser, Druckluft und Stickstoff bis 40°C Vordruck max. 25 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar  mit Siebtaße aus Messing bis 60°C	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	155,46 173,65 190,92 286,93 504,40 600,35  Preis auf Anfrage
D06FI 	Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahlausführung mit Sieb und Klarsichtsiebtaße für Wasser, Druckluft und Stickstoff bis 40°C Vordruck max. 25 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar  mit Siebtaße aus Edelstahl bis 60°C	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	408,21 460,95 564,59 748,24 996,43 1 295,55  Preis auf Anfrage
D15 	Druckminderer Wasser bis 65°C Vordruck max. 16 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar	NW 65 80 100	2 485,38 3 318,01 4 981,50
D 22 	Druckminderer für Pressluft, ungiftige und nicht brennbare Gase bis max. 70°C Vordruck bis 40 bar Hinterdruck 1 - 10 bar Anschluss Innengewinde OHNE Manometer	1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	157,17 157,17 187,33 267,74

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
SG150 	Sicherheitsgruppe Nenninhalt bis 200 l, für geschlossene Wassererwärmer, Absperrventil, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil, mit Gewindetülle Ansprechdruck 6 bar	1/2"	154,55
		3/4"	162,73
SG150D 	detto, mit Druckminderer	1/2"	264,56
		3/4"	283,66
SG160 	Sicherheitsgruppe für geschlossene Wassererwärmer, Absperrventil, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil, mit Gewindetülle Ansprechdruck 6 bar  Ansprechdruck 8 bar und 10 bar	1/2"	178,18
		3/4"	207,42
SG160D 	detto, mit Druckminderer	1"	220,21
			auf Anfrage
		1/2"	297,89
SM152 	Membransicherheitsventil mit vergrößertem Austritt Ansprechdruck 6 bar	3/4"	74,93
		1"	114,22
		5/4"	179,10
		1/2"	71,44
	Ansprechdruck 8, 10 bar	3/4"	81,37
		1"	124,02
		5/4"	194,48
	<b>Sondereinstellungen</b>	auf Anfrage	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
TM 200 	Thermostatischer Brauchwassermischer Gewindetülle 3/4" Bereich 30° - 60°C	3/4"	265,91
RV280 	Rückflussverhinderer	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	113,30 132,50 159,91 211,99 256,76 391,10
RV283 	Rückflussverhinderer	NW 40 50 65 80 100	891,83 1 051,11 1 269,55 1 835,39 2 288,42
BA295 	Systemtrenner Bauart BA, Flüssigkeitskategorie 4	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	741,07 822,39 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
CA295 	Systemtrenner Bauart CA, Flüssigkeitskategorie 3 Heizungsfülleinrichtung	1/2" 3/4"	145,29 151,68
R 295 	Rohrtrenner Einbauart 1, ständig in Durchflussstellung Gehäuse Rotguss, Kaltwasser, Betriebsdruck max. 16 bar, Ansprechdruck 1,5 bar Standard, auf Wunsch lieferbar 0.5, 1, 2 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	949,41 1 181,51 1 494,01 2 251,52 2 881,56 3 596,11

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis EURO
<b>F76S</b> 	<b>Hauswasser - Feinfilter</b> rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse Maschenweite 0,1 mm Wasser bis 40°C  Warmwasser 60°C.	1/2"	556,40
		3/4"	569,14
		1"	680,96
		5/4"	711,87
		6/4"	1 043,71
		2"	1 100,98
			Preis auf Anfrage
<b>HS10S</b> 	<b>Hauswasser-Station Top</b> rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse, Maschenweite 0,1 mm Wasser bis 40°C <b>1/2"-5/4" mit Double Spin Technologie</b> Vordruck 1,5 - 16 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar  Warmwasser 60°C.	1/2"	786,42
		3/4"	791,88
		1"	970,98
		5/4"	1 161,80
		6/4"	1 724,26
		2"	1 936,64
			Preis auf Anfrage
<b>FN74C1</b> 	<b>PrimusPlus-Feinfilter</b> rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse Maschenweite 0,1 mm Wasser 5° - 30°C Vordruck 1,5 - 16 bar		344,56
<b>FKN74C1</b> 	<b>PrimusPlus-Filterkombination</b> rückspülbar und ausspülbar mit Klarsicht-Filtertasse Maschenweite 0,1 mm Wasser 5° - 30°C Vordruck 1,5 - 16 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar		418,22
<b>DA74C</b> 	<b>Drehbares Anschlussstück</b> für PrimusPlus Feinfilter und Filterkombination	3/4" 1" 5/4"	78,58 92,29 122,45



# HONEYWELL

RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
DU 146 	Differenzdruck - Überströmventil mit Differenzdruckanzeige Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 110°C	3/4" 5/4"	178,18 311,59
DU 146 M 	detto, Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemperatur max. 130°C	3/4" 5/4"	310,68 508,06
SM 120 	Membransicherheitsventil mit vergrößertem Austritt für geschlossene Heizungsanlagen Ansprechdruck 3 bar	1/2" 3/4" 1" 5/4"	33,26 58,48 106,00 196,46
TS 131 	Thermische Ablaufsicherung mit Prüfvorrichtung Anschluss 3/4" Öffnungstemperatur 95°C Kapillarrohr 1300 mm mit Tauchhülse		177,27
VF 06 	Füllarmatur für geschlossene Heizungsanlagen Eingang Gewindetülle 1/2" Ausgang Innengewinde 1/2" ohne Manometer		114,22



# HONEYWELL





RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
HF49 	Schlamm- und Luftabscheider mit drehbarem Anschlussstück	1"	443,18
NK295C 	Nachfüllkombination Wasser bis max. 65°C Vordruck max 10 bar Hinterdruck 1,5 - 6 bar	1/2"	288,76

## Honeywell




RG 100




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
A152 	Sicherheitsventil-Austauschsatz 6 bar, passend für: SG160, SG160D SM152,  8 und 10 bar, passend für: SG160, SG160D SM152,	1/2" 3/4" 1"  1/2" 3/4" 1"	67,17 67,17 90,82  70,45 70,45 95,25
A160	Sicherheitsventil-Austauschsatz 6 bar, 8 bar und 10 bar passend für SM152-5/4	5/4"	124,02
AS-D06F 	Austauschsatz für D06F	1/2 + 3/4 1A (5/4)	87,23 109,51

		1 B 6/4 + 2	109,51 131,80
ES06F 	Ersatzsieb für D06F	1/2 + 3/4 1A (5/4) 1 B 6/4 + 2	13,58 20,75 20,75 27,52
SK06T 	Siebtasse für D06F	1/2 + 3/4 1A (5/4) 1 B 6/4 + 2	20,16 27,52 27,52 40,13
ZR06K 	Schlüssel für D06F	1/2 bis 2	33,87

## Honeywell




RG 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
AF11S 	Ersatzsieb zu F76S und HS10S Maschenweite 0,1 mm	1/2 bis 3/4 1 bis 5/4 6/4 bis 2	216,56 216,56 340,84
AF11DS 	Ersatzsieb zu F76S und HS10S mit Double Spin Technologie Maschenweite 0,1 mm	1/2 bis 3/4 1 bis 5/4	232,10 257,69
ZR10K	Ringschlüssel zu F76S und HS10S für Filtertasse	1/2 + 3/4 1 + 5/4 6/4 + 2	32,96 34,69 41,86
AF74 	Ersatzsieb zu PrimusPlus Maschenweite 0,1 mm	1"	89,55

			
ZR74CS	Ringschlüssel zu PrimusPlus für Filtertasse		31,98
Z11S 	Rückspülautomatik zu F76S und HS10S	1/2 bis 2	564,59
Z74S-AN 	Rückspülautomatik zu PrimusPlus		265,91

## DRUCKMINDERER





RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5350 	Caleffi-Druckminderer aus Messing Vordruck bis 25 bar Hinterdruck 1 - 6 bar für Wasser bis 60°C	1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	119,64 148,59 168,50 239,24 620,41 856,27
AS-CA5350 	Austausch-Kartusche für CA5350	1/2" - 3/4" 1" 5/4" 6/4" - 2"	72,83 87,70 95,68 263,38
CA5334 	Caleffi-Druckminderer aus Messing, verchromt Vordruck bis 16 bar Hinterdruck 1 - 6 bar für Wasser bis 40°C mit Manometeranschluss	1/2" 3/4"	67,71 auf Anfrage



## SICHERHEITSVENTILE



RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA651 	Membransicherheitsventil Temperaturbereich 5° - 100°C für Wasser Ansprechdruck 6 bar  <b>Ansprechdruck 8, 10 bar</b>	1/2"	11,97
		3/4"	23,43
		1"	69,28
		5/4"	148,01
		1/2"	13,16
		3/4"	25,77
1"	69,28		
0651H 	Membransicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen, 3 bar, Temperaturbereich 5° - 100°C Glykolgehalt max. 30%	1/2"	11,97
		3/4"	23,43
		1"	69,28
		5/4"	148,01
0651H+M63 	Membransicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen 3 bar, mit Manometer	1/2"	44,23
CA651SOLAR 	Membransicherheitsventil für Solaranlagen, Glykolgehalt max. 50% Temperaturbereich -30° - +160°C Ansprechdruck 3 bar, 4 bar, 6 bar	1/2"	26,24
		3/4"	59,37
			auf Anfrage


## SICHERHEITSGRUPPEN

RG 103


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
ARASV	Sicherheitsventil zu ARSO 3/4	3/4"	63,10

ARSO	Membransicherheits- und Rückschlagventil kombiniert	3/4"	96,12
RF-RV12 <small>Sicherheitsventil für 1/2 oder 3/4" Anschluss mit Ventilsitz aus Edelstahl</small> 	Membransicherheitsventil mit Niro-Sitz zu RV13, Messing roh	1/2" 3/4"	109,17 109,17
RF-RV13 <small>Sicherheits-Rückflussventil zum Rohreinbau 1/2 und 3/4" mit Ventilsitz aus Edelstahl</small> 	Membransicherheits- und Rückschlagventil kombiniert Messing roh auf 6 bar eingestellt	1/2" 3/4"	123,72 130,71

RG 105


BWT1267 	BWT-Sicherheitsgruppe aus Messing, bestehend aus Membransicherheitsventil, Absperrventil und Rückflussverhinderer Ansprechdruck 6 bar und 7 bar	1/2" 3/4"	176,11 186,20
--	---	--------------	------------------






RG 102

CA3026 	Kesselsicherheitsgruppe aus Messing, bestehend aus Membransicherheitsventil 1/2, Schnellentlüfter, Manometer und Wärmedämmschale	1"	60,05
---	--	----	-------

## SCHLAMM- UND LUFTABSCHIEDER

RG 102

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5510 	Caleffi Discal Mikroblasenabscheider	3/4"	136,49





	Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	1" 5/4" 6/4" 2"	162,58 192,20 216,91 288,52
CA5462 	Caleffi Dircal Schlammabscheider Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C Glykolgehalt max. 50% Partikel-Abscheideleistung bis zu 5µm	3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	166,85 166,85 212,97 212,97 274,13
CA5453 	Caleffi Dirmag Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C horizontal und vertikal einsetzbar Innengewinde	3/4" 1"	195,53 209,88
CA5453 	Isolierung für Schlammabscheider		auf Anfrage
CA5453 	Caleffi DirmagPlus Schlammabscheider mit Magnet und Schmutzfänger Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C horizontal und vertikal einsetzbar Kugelhähne m. Überwurfmutter und IG	3/4" 1"	323,66 330,26

## SCHLAMMABSCHIEDER

RG 102

mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5451	DirmagSlim		





	Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang 3/4IG	3/4"	213,89
CA5451 	DirtmagSlim Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Klemmringverschr. 22 mm	3/4"x22	197,00
CA5452 	DirtmagSlim Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Excenterverschraubung 3/4AG Ausgang 3/4IG	3/4"	214,56
CA5452VA 	DirtmagSlim Version Vallant AP Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Klemmringverschr. 22 mm Ausgang Excenterverschraubung 3/4IG	3/4"	251,62

## SCHLAMMABSCHIEDER

RG 102



mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
CA5454VU 	DirtmagSlim Version Vaillant UP Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang Excenterverschraubung 3/4AG	3/4"	270,20

	Ausgang Excenterverschraubung 3/4IG		
<b>CA5455WU</b> 	<b>DirtmagSlim Version Wolf UP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	272,48
<b>CA5455JU</b> 	<b>DirtmagSlim Version Junkers UP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	275,25
<b>CA5455BU</b> 	<b>DirtmagSlim Version Brötje UP</b> Schlammabscheider mit Magnet Gehäuse Technopolymer-Kunststoff Betriebsdruck max. 3 bar Betriebstemperatur max. 90°C Eingang 3/4AG Ausgang Excenterverschraubung 3/4ÜWM	3/4"	280,72

**SCHLAMMABSCHIEDER**  
mit Magnet zur Installation unter Wandheizgeräten



RG 102


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in EURO
<b>CA-F401</b> 	<b>Verschraubung</b> für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	20,90
<b>CA-F515</b> 	<b>Excenter-Verschraubung</b> für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	53,63

			
CA-F439 	Verschraubung für Schlammabscheider zu Serien 5451 und 5452	3/4"	26,21

## SPIROTECH

RG 043

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Stückpreis in Euro
SPIROTOP 	SpiroTop Großentlüfter hohe Entlüftungskapazität Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	1/2"	75,77
SPIROTOP- SOLAR	SpiroTop Großentlüfter für Solaranlagen hohe Entlüftungskapazität Messing-Gehäuse Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 180°C	1/2"	113,64
SPIROVENT 	SpiroVent Luftabscheider entfernen zirkulierende Luftblasen und eingeschlossene Luft Messing-Gehäuse, horizontal Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 110°C	22 mm 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"	102,27 98,51 106,07 147,74 172,36 565,63

<b>SPIROVENT</b> 	..V	SpiroVent Luftabscheider	22 mm	158,90
		Messing-Gehäuse, vertikal	3/4"	147,62
		Betriebsdruck max. 10 bar	1"	148,65
		Betriebstemperatur max. 110°C		
<b>SPIROTRAP</b> <b>MB3-</b>  <b>MBL-</b>		SpiroTrap Schlammabscheider	22 mm	174,32
		mit externem Magneten	28 mm	191,13
		Betriebsdruck max. 6 bar	3/4"	168,20
		Betriebstemperatur max. 110°C	1"	185,01
		mit externem Magneten	5/4"	267,58
		Betriebsdruck max. 10 bar	6/4"	298,17
	Betriebstemperatur max. 110°C	2"	581,05	

Satz- und Druckfehler vorbehalten! Diese Preise sind unverbindlich und dienen nur als Kalkulationshilfe - exkl. Ust.